

Nowa centrala sterująca gaszeniem

PULSAR3001

- Nowa technologia
- Niespotykane możliwości konfiguracyjne
- Duży, czytelny wyświetlacz
- Hasła dla 4 użytkowników
- Pamięć zdarzeń
- Programowanie opóźnień
- Trzy linie detekcji
- Koincydencja dowolnych linii
- Port USB



Centrala sterująca gaszeniem PULSAR3001 to urządzenie oferujące bardzo duże możliwości konfiguracyjne. Dzięki zastosowaniu 3 linii dozoru i możliwościom zaprogramowania wyładowania środka gaśniczego w trybie automatycznym od sygnału alarmu pożarowego w 1, 2 lub 3 liniach możemy dla wybranych instalacji jeszcze bardziej ograniczyć możliwość przypadkowego wyładowania środka gaśniczego. Możliwość zaprogramowania oddzielnych czasów dla uruchomienia instalacji gaśniczej od czujek oraz linii przycisków umożliwia bezzwłoczne uruchomienie gaszenia przy zweryfikowanym przez człowieka zagrożeniu bez konieczności uruchamiania instalacji z zaworu na butli.

PULSAR3001 posiada na płycie 4 wyjścia przekaźnikowe – Pożar, Uszkodzenie oraz dwa dowolnie programowane oraz możliwość podpięcia modułu dodatkowych 8 programowanych wyjść przekaźnikowych. Dodatkowo oprócz standardowych wejść monitorujących stan instalacji gaśniczej dostajemy do dyspozycji 4 wejścia programowane.

Pamięć zdarzeń oraz rozpoznawanie kodów użytkownika pozwala łatwo odczytać który z użytkowników zablokował / odblokował np.: linie dozoru, wyjścia sygnalizatorów lub uruchomienie gaszenia.

PULSAR3001 można w pełni obsługiwać z wykorzystaniem klawiatury alfanumerycznej, możliwe jest również zamontowanie zamków aby wybór pomiędzy trybami pracy automatyczny / ręczny oraz uzyskanie dostępu do centrali odbywało się przy pomocy kluczyków.

Podczas programowania centrali ustawiana jest data następnego przeglądu, jeśli serwis nie zjawi się w tym okresie czasowym PULSAR3001 zgłosi uszkodzenie.